



▶ Hochwertiges nordisches Fichtenholz



250 X 250 cm

Delft

- ▶ 28 mm Wandstärke
- ▶ Steck-Schraub-Eckverbindung
- ▶ 19 mm Fußboden
- ▶ Farblich unbehandelt





| | |
|---------------------------------------|--|
| ► Datenblatt / Baubeschreibung | Delft 250 x 250cm |
| Wände | 28 mm |
| Farbbehandlung | Farbe: 00 unbehandelt Unbehandelt |
| Eckverbindung | Trend, stumpf gestoßen |
| Windverband | Eckpfosten mit Verschraubung |
| Montageelemente | inklusive |
| Eisenteile | verzinkt |
| Aufstellbreite | 250 cm |
| Aufstelltiefe | 250 cm |
| Außenbreite | 290 cm |
| Außentiefe | 310 cm |
| Höhe Seitenwand | 209 cm |
| First | 252 cm |
| Anzahl Räume | 1 |
| Grundfläche | 6,25 m ² |
| Umbauter Raum | 14,38 m ³ |
| Wandfläche außen | 21,98 m ² |
| Fußboden | 19 mm Holzdielen, unbehandelt |
| Grundlager | 60 x 60 mm, imprägniert |




| | |
|--|---|
| Dach | 19 mm Profilschalung mit Nut und Feder |
| Dachform | Runddach |
| Dachneigung | ◦ |
| Schneelast | 0,75 kN/m ² |
| Dachüberstände | 40 cm , 20 cm , 20 cm |
| Dachfläche | 9,98 m ² |
| Dacheindeckung | Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung |
| Dachbahnbedarf á 5m² | 4 Rollen |
| Türen | 1 / Doppeltür, Kassette / 123,4 x 193cm |
| LAN | 603602 |
| EAN | 4018211603602 |
| Lieferhinweis | Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). |
| Verpackung | Paket 1: B 120 cm x L 301 cm x H 43 cm Gewicht 565,000 kg |
| Garantie | 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen |
| Nicht im Lieferumfang enthalten | Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) |


Delft 250 X 250cm



Schnitt



Grundriss




Delft 250 X 250cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
vorne



Ansicht
rechts




Delft 250 X 250cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
hinten



Ansicht
links



Delft 250 X 250cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100