

Stavanger 1

- 45 mm Wandstärke
- Profilierte Eckverbindungen
- ▶ 19 mm Fußboden
- Dach 19 mm Profilschalung









▶ Datenblatt / Baubeschreibung	Stavanger 1 380 x 300cm
Wände	45 mm
Farbbehandlung	Farbe: 00 unbehandelt Unbehandelt
Eckverbindung	Classic, symmetrisch gefräst
Windverband	Zuganker mit Gewindestange
Montageelemente	inklusive
Eisenteile	verzinkt
Aufstellbreite	380 cm
Aufstelltiefe	300 cm
Außenbreite	420 cm
Außentiefe	400 cm
Höhe Seitenwand	202 cm
First	264 cm
Anzahl Räume	1
Grundfläche	11,4 m²
Umbauter Raum	26,56 m³
Wandfläche außen	33,31 m ²
Fußboden	19 mm Holzdielen, unbehandelt
Grundlager	60 x 60 mm, imprägniert




Dach	19 mm Profilschalung mit Nut und Feder
Dachform	Satteldach
Dachneigung	18 °
Schneelast	0,75 kN/m²
Dachüberstände	80 cm , 20 cm , 20 cm
Dachfläche	17,47 m²
Dacheindeckung	Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
Schindelbedarf á 5m²	10 Pakete
Türen	1 / Doppeltür, vollverglast / 117,5 x 186,5cm
Fenster	1 / Doppelfenster lang / Dreh-Kipp-Funktion
LAN	605613
EAN	4018211605613
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Verpackung	Paket 1:
	B 120 cm x L 440 cm x H 66 cm Gewicht 1041,00 kg
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Nicht im Lieferumfang enthalten	Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)


Stavanger 1 380 X 300cm



Schnitt



Grundriss



Stavanger 1 380 X 300cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht vorne



Ansicht rechts




Stavanger 1 380 X 300cm


Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht hinten



Ansicht links



Stavanger 1 380 X 300cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100