



AKTIV EXCELLIUM 120 TIEFMULDE VERZINKT LUFTRAD KG


Anwendung

Schubkarre für schwere Arbeiten und Renovierung. Maximale Traglast 200 kg.



Produkt-Vorteile

- **Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell** : hochwiderstandsfähig, handfreundlich und unverformbar.
- 2/3 der Last wird vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung. Zwei-Komponenten-Softgriffe.
- Rostgeschützte schmale Tiefmulde, ideal für Renovierungsarbeiten. Kommt durch jede Tür.
- Luftrad mit Kugellager für mehr Fahrkomfort.



Technische Daten

AKTIV EXCELLIUM 120 TIEFMULDE VERZINKT LUFTRAD KG

Mulde	Verzinkte Mulde 120 l, Blechstärke 1 mm, Korrosionsschutz, schmal und tief, kommt durch jede Tür.	Produkt Abmessungen	1420 x 580 x 665 mm.
Gestell	CP2i® schwarzlackiertes Rohrgestell Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldenabstützungen.	Palette Abmessungen x 5	1585 x 800 x 2500 mm.
Rad	Luftrad Ø 400 mm, Chrommetallfelge, mit Kugellager, Decke mit Top-Profil. Maximal Luftdruck : 2 Bar.	Palette Abmessungen x 14	1488 x 800 x 2500 mm.
Gewicht	13,9 kg.	Ersatzteile	Rad PF 128 Art-Nr. : 309032801 EAN : 315503090328 3 Tiefmulde 120 l. verzinkt Art-Nr. : 309064501 EAN : 315503090645 1
		Verpackungsart und Artikel-Nr.	Montiert x 5 : 305020501 EAN : 315503050205 9 Gestapelt x 14 : 304240506 EAN : 315503042405 4

