



Technisches Datenblatt /  
technical datasheet:

Twister

gültig / valid  
von / from: 23.04.2019  
bis / to:

	Einheit measure	
Grundmaß basic size	[mm]	1425
Geschoßhöhe max. floor height max.	[mm]	2.940 (mit 13 Steigungen)
GH mit Höhenerweiterung max. floor height with height extension max.	[mm]	3150
Auftrittstiefe tread depth	[mm]	210
Steigung rise	[mm]	175 - 228
freie Durchgangsbreite free passage width	[mm]	600
Geländerhöhe railing height	[mm]	900
Anzahl der Stufen No of steps		12
Mittelholm central spar	[mm]	100 / 60
Stufenstärke Strength of steps	[mm]	30 (Birch) / 35 (Beech)
Handlaufdurchmesser handrail diameter	[mm]	22

<b>Birke</b> birch	<b>Buche</b> beech	
Stufen steps	Birke Multiplex lackiert birch multiplex, lacqered	Buche Massiv lackiert solid beech, lacqered
Handlauf handrail	Stahl pulverbeschichtet powdercoated steel	Stahl pulverbeschichtet powdercoated steel
Mittelholm central spar	Stahl pulverbeschichtet powdercoated steel	Stahl pulverbeschichtet powdercoated steel
Geländerstab railing rod	Stahl pulverbeschichtet powdercoated steel	Stahl pulverbeschichtet powdercoated steel
sichtbare Schrauben visible screws	Stahl feuerverzinkt hot-galvanised steel	Stahl feuerverzinkt hot-galvanised steel
sichtbare Kunststoffteile visible plastic parts	Grau gray	Grau gray