



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ** ist ein kaltselbstklebendes, hochdehnbares Dichtband auf Elastomerbitumenbasis.
- **MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ** eignet sich zur sicheren Abdichtung bei Durchdringungen jeglicher Art von z. B. Kaminen, Dachflächenfenster, Gewächshäuser, Regenrinnen u. ä. Es bietet Schutz vor Schlagregen, Wasser und Wasserdampf.

2. Wirkungsweise

- **MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ** ist ein selbstklebendes Bitumendichtungsband zur Abdichtung und Reparatur.
- Die Folie ist biegsam und eignet sich deshalb speziell für schwierige Untergründe.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund sollte abriebfest, trocken und tragfähig sein, d.h. frei von Staub, Teer, Pech, Schalöl, Verunreinigungen, alten Anstrichen oder haftungsstörenden Schichten, Metalluntergründe sollten ggf. entfettet werden.
- Sandende und poröse Untergründe sollten zur besseren Haftung durch die Vorbehandlung mit einem handelsüblichen Tiefengrund vorbereitet werden.
- Beim Abrollen gleichzeitig die Schutzfolie entfernen und das Band aufkleben, so bleibt die Folie faltenfrei.
- Bei kleineren Schadstellen kann man das Band auf die gewünschte Länge zuschneiden, die Schutzfolie komplett entfernen und dann aufkleben.
- Mit einem Tuch oder Rolle nachpressen und Luftblasen zur Seite hin wegdrücken, in Anschlussbereichen ca. 2,5 cm überlappen lassen.

Achtung:

- **MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ** klebt enorm. Fehler lassen sich evtl. nicht mehr korrigieren.

4. Verbrauch

- 1lfdm/lfdm zzgl. des Materials für Ecken und Kanten sowie der Überlappung.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ

5. Verarbeitungstemperatur

- +5°C bis +35°C

6. Materialzusammensetzung

- Außenliegende HDPE-Spezialfolie, beschichtet mit Elastomerbitumen

7. Technische Daten

- Farbe: schwarz
- Form: feste klebrige Masse, als Band
- Geruch: schwach
- Dichte: ca. 1,0 g/cm³

8. Reinigung

- Werkzeuge lassen sich gut mit Terpentinersatz reinigen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Lagerung

- **MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden.
- **MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 60 Monate haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM BITUMEN-BAND SCHWARZ

11. Lieferform

10 m x 7,5 cm

MEM-Artikelnummer: **30836607**

EAN-Nr.: **4010327524345**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Januar 2020 – ältere Ausgaben ungültig.