



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM BITUMEN-BAND ALU-, BLEI- UND KUPFERFARBEN

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM BITUMEN-BAND** ein selbstklebendes, aluverstärktes Dichtungsband, welches in verschiedenen Größen erhältlich ist.
- **MEM BITUMEN-BAND** eignet sich zur sicheren Abdichtung und zum Verkleben von z.B. Fugen, Regenrinnen, Dachabdeckungen, usw. Es ist hervorragend einsetzbar bei Stahlverstrebungen wie etwa bei Glas- und Gewächshausdächern.
- Auch in der praktischen Spenderbox als **MEM BITUMEN-BAND-SPENDER** erhältlich.

2. Wirkungsweise

- **MEM BITUMEN-BAND** ist ein selbstklebendes, alukaschiertes Bitumendichtungsband zur Abdichtung und Reparatur. Die Folie ist biegsam und eignet sich deshalb speziell für schwierige Untergründe.
- Außerdem ist die Folie mit einer UV-beständigen Beschichtung versehen.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund sollte glatt, fest trocken und tragfähig sein, d.h. frei von Staub, Teer, Pech, Schalöl, Verunreinigungen, alten Anstrichen oder haftungsstörenden Schichten, Metalluntergründe sollten ggf. entfettet werden.
- Beim Abrollen gleichzeitig die Schutzfolie entfernen und das Band aufkleben - so bleibt die Folie faltenfrei.
- Bei kleineren Schadstellen kann man das Band auf die gewünschte Länge zuschneiden, die Schutzfolie komplett entfernen und dann „in einem Stück“ aufkleben.
- Mit einem Tuch oder Rolle nachpressen und Luftblasen zur Seite hin wegdrücken, in Anschlussbereichen ca. 2,5 cm überlappen lassen.

Achtung:

MEM BITUMEN-BAND klebt enorm. Fehler lassen sich evtl. nicht mehr korrigieren.

4. Verbrauch

- 1lfdm/lfdm zzgl. des Materials für Ecken und Kanten sowie der Überlappung.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM BITUMEN-BAND ALU-, BLEI- UND KUPFERFARBEN

5. Verarbeitungstemperatur

- +5°C bis +45°C

6. Materialzusammensetzung

- Mit synthetischem Kautschuk modifiziertes alukaschiertes Bitumen.

7. Technische Daten

- Farbe: schwarz, bzw. silber
- Form: feste klebrige Masse, als Band
- Geruch: schwach
- Dichte: ca. 1,0 g/cm³

8. Reinigung

- Werkzeuge lassen sich gut mit Terpentinersatz reinigen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Lagerung

- **MEM BITUMEN-BAND** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden.
- **MEM BITUMEN-BAND** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 60 Monate haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM BITUMEN-BAND ALU-, BLEI- UND KUPFERFARBEN

11. Lieferform

Maße	Farbe	MEM- Artikel-Nr.:	EAN-Nr.:
1 m x 7,5 cm	kupfer	30836605	4010327516432
1 m x 10 cm		30836606	4010327516456
10 m x 5 cm		30836550	4010327516319
10 m x 7,5 cm		30836551	4010327516333
10 m x 10 cm		30836554	4010327516357
10 m x 15 cm		30836555	4010327516371
1 m x 7,5 cm	alu	30836595	4010327502008
1 m x 10 cm		30836600	4010327501988
10 m x 5 cm		30836556	4010327516395
10 m x 7,5 cm		30836558	4010327080407
10 m x 10 cm		30836567	4010327080414
10 m x 15 cm		30836576	4010327080421
10 m x 5 cm	blei	30836557	4010327516418
10 m x 7,5 cm		30836582	4010327080438
10 m x 10 cm		30836590	4010327080445

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Januar 2020 – ältere Ausgaben ungültig.