

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 12. Feb 2020 15:28
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **20300535**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Ipsium**



Technik

Produkt Daten

Brennlage	u360
Länge [mm]	200
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	59
Gewicht [g]	343,00
Schutzglas	nein
UVSchutz	nein

Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-10
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	45
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	nein
Austausch stromlos	nein

Freibrennbetrieb	nein
Nicht in Reflektoren	nein
Belüftung erforderlich	nein
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	8,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	8,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	702,00

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	66
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50
Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Dimmbarkeit	nein

Schaltzyklen bis Ausfall	30000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	8
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	650
Lichtstrom Bemesswert [lm]	650
Candela Nominalwert [cd]	173
Candela Bemesswert [cd]	173
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	120
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	120

Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	81
Kelvin [K]	4000
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥=]	neutral white
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	8
Flimmerfaktor [<=]	10,00

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Leuchtendaten

Kabelende	Direktanschluß
-----------	-----------------------

Schutzart	II
-----------	-----------

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	63,90
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4004894851164
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

CE	ja
WEEE	ja

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	71,50
Stück	2

Barcode1	4004894858804
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194004894858807300002

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	885,00
Stück	24

Barcode1	4004894851447
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194004894851440300024

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Manual

Hinweise

Komponentenliste **Luminaire with integrated LED, 1 metal mounting rail, 2 screws, 2 flat washer ring, 2 dowels, instruction sheet, WEEE sheet**

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 12. Feb 2020 15:28
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **20300535**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Ipsium**



Spektrum

