

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 12. Feb 2020 15:33
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **20300537**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Pictor**



Technik

Produkt Daten

Brennlage	u360
Länge [mm]	175
Breite [mm]	175
Höhe [mm]	64
Gewicht [g]	405,00
Schutzglas	nein
UVSchutz	nein

Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-10
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	45
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	nein
Austausch stromlos	nein

Freibrennbetrieb	nein
Nicht in Reflektoren	nein
Belüftung erforderlich	nein
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	8,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	8,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)[W]	702,00

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	66
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50
Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Dimmbarkeit	nein

Schaltzyklen bis Ausfall	30000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	8
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	650
Lichtstrom Bemesswert [lm]	650
Candela Nominalwert [cd]	208
Candela Bemesswert [cd]	208
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	120

Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	120
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	81
Kelvin [K]	4000
Lichtfarbe	neutralwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥=]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6

Flimmerfaktor [<=]	10,00
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Leuchtdaten

Kabelende	Direktanschluß
-----------	-----------------------

Schutzart	II
-----------	-----------

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	91,20
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4004894851188
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

CE	ja
WEEE	ja

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	85,00
Stück	2

Barcode1	4004894858811
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194004894858814300002

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	950,00
Stück	20

Barcode1	4004894851836
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194004894851839300020

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Hinweise

Komponentenliste **Luminaire with integrated LED, 1 metal mounting rail, 2 screws, 2 flat washer ring, 2 dowels, instruction sheet, WEEE sheet**

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 12. Feb 2020 15:33
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **20300537**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Pictor**



Spektrum

