


Sensor-Außenleuchte

DL Vario Quattro LED

silber

EAN 4007841 035440

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

10w



3000K warm-white



Infrared sensor
ideal 12 x 12 m



Scalable in every
direction
min. 2m
max. 6m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



soft light start



manual override

Funktionsbeschreibung

Erfasst genau da, wo Sie wollen. Sensor-Deckenleuchte mit zuverlässiger 360° Rundum-Erfassung. Präzise Festlegung des Erfassungsbereichs in vier Richtungen dank vier einzeln justierbarer Infrarot-Sensoren mit 2 bis 8 m Reichweite. Kein störender, sichtbarer Sensor, denn die Leuchtenabdeckung ist gleichzeitig die Sensorlinse – eine patentierte Weltneuheit! 1000 lm bei 10 W. Mit Nachtlichtfunktion (10 %). Max. Montagehöhe: 6 m.

DL Vario Quattro LED

silber


EAN 4007841 035440

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehöhe max | 6,00 m |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Leistung | 10 W |
| Vernetzung | Nein |
| Lichtstrom | 1000 lm |
| Effizienz | 100 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Socket | Ohne |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 180 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Ja |

| | |
|-------------------------|--|
| Reichweite Detail | Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar |
| Reichweite Radial | 4 x 4 m (16 m²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 30 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | 10/30 Min., ganze Nacht |
| Softlichtstart | Ja |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20 – 35 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | silber |
| VPE1, EAN | 4007841035440 |

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 6,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential
 4 skalierbare Zonen

Maßzeichnung

