

CE 0476



- ✓ Umweltfreundlich und kostengünstig
- ✓ Bedienerfreundlich und komfortabel
- ✓ Besonders platzsparend
- ✓ Automatische Steuerung für optimalen Verbrennungsprozess
- ✓ programmierbare Zeitschaltuhr
- ✓ Komfortable Steuerung über Fernbedienung

PELLET-HEIZOFEN 12 KW ROBUSTO

HPO 12/1 Robusto mit WIFI

Technische Daten

Nennwärmeleistung (output)	11,17 kW
Wärmebelastung (input)	12,6 kW
Regelbereich	3,07 - 11,17 kW
Raumheizvermögen*	320 m³
Heizstufen	5
Wirkungsgrad	88,99 - 96,06%
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
zulässiger Brennstoff	zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)
Tankinhalt	ca. 30 kg
Brennstoffverbrauch**	ca. 0,66 – 2,6 kg/h
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	ca. 11 - 45 h
Energieeffizienzklasse	A+
Spektrum	A++ bis G
Abgasanschluss	Ø 80 mm
Luftansaugrohr	Ø 48 mm
Elektr. Leistungsaufnahme	300 W
– in der Zündphase	47,2 – 78,2 W
– bei normalem Betrieb	DIN EN 14785
Geprüft nach	✓
1. Stufe BlmschV	✓
2. Stufe BlmschV (DE)	✓
Vereinbarung nach	15a B-VG (AT), 2. Stufe
Lufteinhalteverordnung nach	LRV11 (CH) ab 2011
Mehrfachbelegung	nicht zulässig
Qualitätsstandard	KIWA, CE-0476

Ausstattung

- ✓ Thermostat
- ✓ Fernbedienung
- ✓ WIFI Ausstattung
- ✓ Raumluftgebläse
- ✓ Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 04 0056
EAN-Nummer	4012294215370
Produktgewicht	ca. 105,0 kg
Gesamtgewicht	ca. 120,0 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 47,0 x 55,0 x 122,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 68,0 x 72,0 x 142,0 cm

Triple-Werte

Zugbedarf (Kamin)	– bei Stufe 1	10 Pa
	– bei Stufe 5	10 Pa
Abgastemperatur	– bei Stufe 1	62,4 °C
	– bei Stufe 5	175,7 °C
Abgasmassenstrom	– bei Stufe 1	2,5 g/s
	– bei Stufe 5	7,6 g/s
Durchschnitt CO ₂ -Gehalt	– bei Stufe 1	8,88 %
	– bei Stufe 5	11,07 %
CO-Gehalt auf 13% O ₂	– bei Stufe 1	0,05 %
	– bei Stufe 5	0,002 %



Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.