

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 19. Jun 2020 11:20
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Liienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **404006**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU10**
Bezeichnung **5.1W 220-240V GU10 350lm 36° 2700K white ZB 3.0**



Technik

Produkt Daten

Sockel	GU10
Brennlage	u360
Länge [mm]	50
Breite [mm]	50
Höhe [mm]	54
Gewicht [g]	41,00
Schutzglas	nein

UVSchutz	nein
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	35
Außenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	ja
Austausch stromlos	nein

Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	5,10
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	5,10
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)[W]	0,00

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	30
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50
Zündzeit [sec.] [<]	0,5

Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	350
Lichtstrom Bemesswert [lm]	350
Lichtstrom Maximalwert [lm]	355
Candela Nominalwert [cd]	765
Candela Bemesswert [cd]	765
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	36
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	36
Nutzlichtstrom 90° [lm]	350

Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	69
Kelvin [K]	2700
Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [<=]	25,00

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	52,90
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4018412343246
Barcode2	4018412343246
Barcode2	0194018412343249300004

CE	ja
WEEE	ja

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	57,00
Stück	4

Barcode1	4018412343253
Barcode2	4018412343253
Barcode2	0194018412343249300004

Barcode2	EAN128
----------	---------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	561,00
Stück	48

Barcode1	4018412343260
Barcode2	4018412343260
Barcode2	0194018412343249300048

Barcode2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Manual

Hinweise

Komponentenliste

Reflector
instruction sheet

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 19. Jun 2020 11:20
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **404006**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU10**
Bezeichnung **5.1W 220-240V GU10 350lm 36° 2700K white ZB 3.0**



Spektrum

Spectroradiometric Parameters

