



Multona Lackspray

Autolackspray nah am Originalfarbton

Das MULTONA Lackspray-Sortiment 400 ml umfasst insgesamt 408 Artikel, davon 407 verschiedene MULTONA-Farbtöne und ein MULTONA 2-Schicht-Klarlack 400 ml (Art.-Nr. 600 999). In 2017 wurden neue MULTONA 400 ml-Artikel in das Sortiment aufgenommen, die aktuelle und gängige Automobilfarbtöne abdecken.

Bitte beachten! MULTONA 400 ml-Farbtöne sind Annäherungs-Farbtöne und KEINE Original-Farbtöne. Die MULTONA Dosen 2 Minuten gründlich schütteln und durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen – und schon kann es losgehen!

 MULTONA Referenzliste



Eigenschaften

Anwendung:

- Lackierung von Autoteilen in den gängigsten Autolackfarben
- Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff (nach Verwendung von Auto-K Kunststoff-Haftvermittler)
- Breites Farbspektrum mit aktuellen Farbtrends der Automobilindustrie
- Ideal auch für LKW und Nutzfahrzeuge sowie Bau- und Landmaschinen
- Verfügbar in zahlreichen RAL-Tönen und speziellen Hausfarben
- Für die kleine bis mittlere Lackausbesserungen
- Auch im Kreativ- und Deko-Bereich einsetzbar

Produktvorteile:

- Einfache, Verarbeitung
- Sehr guter Verlauf
- Gute Haftung, sehr ergiebig
- Schnelle Trocknung
- Geringe Läuferbildung
- Fächersprühkopf (horizontal und vertikal einstellbar)
- Hervorragende Lackierergebnisse
- Universell einsetzbar

Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationsharz (395 Farbtöne)
- Acrylharz (12 Farbtöne + Klarlack)

Sprühauftrag:

- bei 2-3 Kreuzgängen: 50-60 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach ca. 15-20 Min.
- griffest: nach ca. 60 Min.
- durchgetrocknet: nach ca. 12 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit Klarlack zu jedem Zeitpunkt (Multona Klarlack)

Lackieraufbau:

Lackieraufbau Metall / Blechschaden:

1. Auto-K Spezial-Grundierung (optional, je nach Bedarf/Schaden: z.B. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung, Filler/Haftgrund, Spritzspachtel)
2. MULTONA Autolack (Farbton)
3. MULTONA 2-Schicht Klarlack (zwingend erforderlich bei nachfolgend aufgeführten Artikeln oder optional empfohlen bei allen anderen Farbtönen)

Lackieraufbau Kunststoffe:

1. Auto-K Kunststoff-Haftvermittler (zwingend erforderlich, Kunststoff auf Verträglichkeit prüfen!)
2. MULTONA Autolack (Farbton)
3. MULTONA 2-Schicht Klarlack (zwingend erforderlich bei nachfolgend aufgeführten Artikeln oder optional empfohlen bei allen anderen Farbtönen)

Hinweis:

- **BITTE BEACHTEN!** Diese nachfolgend aufgeführten MULTONA-Farbtöne/Artikel **MÜSSEN UNBEDINGT** mit MULTONA 2-Schicht-Klarlack (Art.-Nr. 600 999) überlackiert werden.

Multona Ref.-Nr.:	Multona Art.-Nr.:
0567-3	601222
0578-5	601223
0581	600581
0582	600582
0699	600699
0727-5	601225
0794-24	601226
0812-1	601227
0826-8	601228
0827-6	601229
0834-5	601230
0835-5	601231

- Bei allen anderen MULTONA-Lacksprays ist eine Überlackierung mit Klarlack nicht zwingend erforderlich. Dennoch empfehlen wir eine Überlackierung mit Multona 2-Schicht-Klarlack (Art.-Nr. 600 999), um Glanz und Wetterbeständigkeit zu erhöhen.
- Kunststoffuntergründe auf Verträglichkeit prüfen.
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

© Copyright 2020 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz

Stand: 4.10.2020