



## Ortblech für Dreikantleiste

Produktionsstätte  
Deutschland



### Beschreibung:

Das Ortblech für Dreikantleiste wird zur Herstellung von fachgerechten Abschlüssen am Dach verwendet. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Das universell einsetzbare Ortblech für Dreikantleiste eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung.



### Technische Daten:

Eindeckung:	Bitumenschindel und Schweißbahn
Material:	Aluminium farbig, Aluminium natur, Zink, Kupfer
Materialausführung:	EN AW-3005 H22 / EN AW-1050 H16-H24
Farben: (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	Ziegelrot, Anthrazit, Sepiabraun und Sonderfarben nach RAL
Zuschnitt:	185 mm mm oder Sonderzuschnitt nach Skizze (Breite vor der mechanischen Bearbeitung)
Längen:	1 Meter / 2 Meter
Verpackungseinheit:	5 Stück
Befestigung:	Spenglerschrauben und Pappnägel - Siehe SAREI Verarbeitungshinweis -

Skizze	Maßangabe				
	Abwicklung/ Zuschnitt in mm	a in mm	b in mm	c in mm	$\beta$ in °
	185	120	50	15	45