



HAUSWASSERWERK HWW 4600 TL

Art.-Nr.: 05114

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Mechanische Dichtung
- Wasserablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Druckschalter
- Manometer
- Stahltank
- Integrierter Wasserfilter
- LED Anzeige
- Trockenlaufschutz

Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	1100 W
Schutzart (IP):	X4
Fördervolumen:	4600 l/h
max. Förderhöhe:	46 m
Max. Ansaughöhe:	8 m
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	IG 1 "
Kesselinhalt:	24 l
Maße LxBxH:	550 x 340 x 695 mm
Nettogewicht:	16,65 kg
Bruttogewicht:	18,90 kg



VE 8



L 550 x B 340 x H 695 mm

GTIN-Code

4046806129480