




SP 1 Dirt


Robust und zuverlässig: Die Tauchpumpe SP 1 Dirt mit einer Pumpleistung von max. 5500 l/h inklusive Schwimmerschalter ist die kompakte Einstiegspumpe zum Ab- und Umpumpen von Schmutzwasser.



1



2



3



4

1 Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.

2 Schwimmerschalter

- Schaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.

3 Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1 1/4"-Schläuchen an die Pumpe.

4 Ausgelegt auf Schmutzwasser

- Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 20 mm großen Schmutzpartikeln.



SP 1 Dirt

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.645-500.0	
EAN-Code	4054278059396	
Motorleistung max.	W	250
Fördermenge max.	l/h	< 5500
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	4,5 / 0,45
Eintauchtiefe	m	max. 7
Korngröße	mm	max. 20
Restwasserhöhe	mm	25
Fördertemperatur	°C	max. 35
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,66
Abmessungen (L × B × H)	mm	229 × 238 × 303
Anschlussgewinde	G1	
Anschlusskabel	m	H05RN-F / 10

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Schlauchanschlussstück	1 1/4"
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
Keramische Gleitringdichtung	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

SP 1 DIRT 1.645-500.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Gewebeschlauchset	1	2.997-100.0					Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Geweschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	<input type="checkbox"/>
Adapter / Anschlüsse								
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	2	6.997-359.0					Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	<input type="checkbox"/>
Filter								
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	3	2.997-201.0					Schützt die Tauchpumpe und erhöht dadurch ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 1 bis SP 5 Flat/Dir. t.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

SP 1 DIRT 1.645-500.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung		
Schläuche										
Schlauch PrimoFlex® Plus 3/4" - 25 m	1	2.645-148.0						25 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 30 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	3	2.645-247.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längen Anpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	<input type="checkbox"/>	
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	4	2.645-322.0						Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>	
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	5	2.645-323.0						Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>	

Mögliches Zubehör.