






## SP 6 Flat Inox

Ideal für max. 14.000 Liter klares Wasser pro Stunde: die leistungsstarke Tauchpumpe SP 6 Flat Inox mit 1-mm-Flachabsaugung, Level Sensor und Auto-Manuell-Schalter. Inkl. Vorfilter.



### 1 Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.

### 2 Level Sensor

- Zur stufenlosen Definition des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen.

### 3 Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.

### 4 Einklappbare Standfüße

- Umstellung von Normalbetrieb mit höherer Förderleistung auf 1-mm-Flachabsaugung mit wisch trockenem Ergebnis.



## SP 6 Flat Inox

### Technische Daten

<b>Bestellnummer EU1</b>	1.645-505.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278060446	
<b>Motorleistung max.</b>	<b>W</b>	550
<b>Fördermenge max.</b>	<b>l/h</b>	< 14000
<b>Fördertemperatur</b>	<b>°C</b>	max. 35
<b>Förderhöhe / Druck max.</b>	<b>m / bar</b>	9 / 0,9
<b>Flachabsaugen (bis)</b>	<b>mm</b>	1
<b>Korngröße</b>	<b>mm</b>	max. 5
<b>Eintauchtiefe</b>	<b>m</b>	max. 7
<b>Nachlaufzeit</b>	<b>s</b>	15
<b>Min. Restwasser, manuell</b>	<b>mm</b>	1
<b>Absaugung bis</b>	<b>mm</b>	1
<b>Anschlussgewinde</b>	G1 1/2	
<b>Anschlussgewinde Druckseite</b>	G1 1/2 Innengewinde	
<b>Anschlusskabel</b>	<b>m</b>	H07RN8-F / 10
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	5,7
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	238 x 287 x 356

### Ausstattung

<b>Komfortabler Tragegriff</b>	■
<b>Abnehmbarer Edelstahlvorfilter</b>	■
<b>Schlauchanschlussstück</b>	1", 1 1/4", 1 1/2" inkl. Rückschlagventil
<b>Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect</b>	■
<b>Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb</b>	Schalter an der Pumpe
<b>Umstellung Flachabsaugung</b>	■
<b>Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe</b>	■
<b>Keramische Gleitringdichtung</b>	■
<b>■ Im Lieferumfang enthalten.</b>	

# SP 6 FLAT INOX 1.645-505.0



1



2

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche</b>									
Saugschlauch, Meterware	1	6.997-346.0						Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längen Anpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Gewebeschlauchset	2	2.997-100.0						Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Geweschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.