



**STABILO®**  
Professional

## Sprossen-Anlegeleiter, einteilig

Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.

- + 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- + Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Bis max. 24 Sprossen (6,90 m Leiternlänge) erhältlich
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit

**i** Beachten Sie unser umfangreiches Sicherheitszubehör-System ab der Katalogseite 88.



Sprossenzahl			6	9	12	15	18	20	22	24
<b>1</b>	<b>A</b> bis ca.	in m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
	<b>B</b> ca.	in m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
<b>2</b>	<b>C</b> ca.	in m	1,85	2,70	3,55	4,35	5,20	5,75	6,35	6,90
	<b>D</b> ca.	in m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Traversenbreite ca.		in m	–	–	0,79	0,87	0,97	1,12	1,12	1,12
Produktgewicht ca.		in kg	3,7	5,2	6,7	8,3	9,9	11,3	12,7	14,0
Breite (B) ca.		in m	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Tiefe (T) ca.		in m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Länge (L) ca.		in m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
Art.-No.			127013	127037	133106	133120	133151	133175	133182	133199



Seite 11

**Zubehör:**

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen

Seite 90

**Combi System**

Seite 88



6–24

①



6–24

②



6–9

③



6–24

④



6–9

⑤



12–24

⑥



6–24

⑧