

# HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

## SubMARINE 8 W 40 4000 K

SubMARINE | Luminarias

---

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sótanos, garajes, almacenes
- Solo para uso en interior



---

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Protección eléctrica óptima gracias a dos componentes de seguridad
- Ahorro energético de hasta un 65 % en comparación con luminarias con lámparas fluorescentes T8 en CCG
- Iluminación buena y homogénea
- Reemplazo rápido y sencillo de la lámpara

---

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Índice de reproducción cromática  $R_a: \geq 80$
- Temperatura del color: 4.000 K
- Luminaria a prueba de humedad con tubo LED para operatividad a tensión de red
- Luminaria LED duradera y de bajo consumo
- Clase de protección: I
- Pasacables PG en el lado
- Carcasa resistente a fuego acorde con EN 60598-1, 650 °C Prueba de Hilo Incandescente
- Carcasa de policarbonato robusta



- Vida útil: hasta 30.000 h
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- No regulable
- Protegido contra polvo y contra chorros de agua (IP65)

## DATOS TÉCNICOS

### Datos eléctricos

<b>Potencia nominal</b>	8,00 W
<b>Tensión nominal</b>	220...240 V
<b>Frecuencia de red</b>	50/60 Hz

### Datos Fotométricos

<b>Temperatura de color</b>	4000 K
<b>Flujo luminoso</b>	720 lm
<b>Tono de luz (denominación)</b>	Cool White
<b>Índice de reproducción cromática Ra</b>	>80

### Dimensiones y peso



<b>Largo</b>	655,0 mm
<b>Ancho</b>	72,0 mm
<b>Alto</b>	86,0 mm
<b>Peso del producto</b>	783,00 g

### Colores y materiales

<b>Material del cuerpo</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Color del producto</b>	Gray
<b>Material cobertura</b>	Polycarbonate (PC)

### Temp. y condiciones de funcionamiento

<b>Margen de temperatura ambiente</b>	-20...45 °C
---------------------------------------	-------------

## Duración de vida

<b>Duración</b>	30000 h
-----------------	---------

## Capacidades

<b>Tipo de montaje</b>	Montaje
<b>Regulable</b>	No
<b>Tipo de conexión</b>	Terminal, 3-pin
<b>Denominación del portalámparas</b>	G13

## Certificados &amp; Normas

<b>Tipo de protección</b>	I
<b>Tipo de protección</b>	IP65
<b>Normas</b>	CE/Según IEC 60598-1/RoHS/REACH/Según IEC 62471

## EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- SubstiTUBE START EM y SubstiTUBE Star incluidos con el producto

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Instalación solo por parte de electricistas cualificados.

Luminaire must be disconnected from mains during installation, maintenance and cover removal

## LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899398269	SubMARINE 8 W 40 4000 K	Embalaje de envío 10	670 mm x 190 mm x 360 mm	45.83 dm <sup>3</sup>	9080.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.