

# SCHEDA PRODOTTO

## SubMARINE 8 W 40 4000 K

SubMARINE | Apparecchi di illuminazione

---

### AREE APPLICATIVE

- Seminterrati, garage, magazzini
- Solo per uso in interni



---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Protezione elettrica ottimale grazie a due componenti di sicurezza
- Risparmio energetico fino al 65% rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti T8 e CCG
- Buona illuminazione uniforme
- Sostituzione rapida e facile della lampada

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Indice di resa cromatica  $R_a \geq 80$
- Temperatura di colore: 4.000 K
- Apparecchio a tenuta stagna con tubo LED per funzionamento a tensione di rete
- Apparecchio LED durevole e a risparmio di energia
- Classe di isolamento: I
- Pressacavo PG sul lato
- Involucro ignifugo secondo la norma EN 60598-1, test del filo incandescente 650 °C
- Robusto corpo in policarbonato



- Durata: fino a 30.000 ore
- Priva di mercurio e conforme a RoHS
- Non dimmerabile
- Protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua (IP65)

## DATI TECNICI


### Dati elettrici

<b>Potenza nominale</b>	8,00 W
<b>Tensione nominale</b>	220...240 V
<b>Frequenza di rete</b>	50/60 Hz

### Dati fotometrici

<b>Temperatura di colore</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	720 lm
<b>Colore della luce (descrizione)</b>	Cool White
<b>Indice di resa cromatica Ra</b>	>80

### Dimensioni e peso



<b>Lunghezza</b>	655,0 mm
<b>Larghezza</b>	72,0 mm
<b>Altezza</b>	86,0 mm
<b>Peso prodotto</b>	783,00 g

### Colori e materiali

<b>Materiale del corpo</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Colore del prodotto</b>	Gray
<b>Materiale della copertura</b>	Polycarbonate (PC)

### Temperature e condizioni di utilizzo

<b>Temperatura ambiente</b>	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

## Durata

<b>Durata</b>	30000 h
---------------	---------

## Caratteristiche

<b>Tipo di installazione</b>	Montaggio a superficie
<b>Dimmerabile</b>	No
<b>Tipo di collegamento</b>	Terminal, 3-pin
<b>Definizione del portalampada</b>	G13

## Certificati, Norme, Direttive

<b>Classe di sicurezza</b>	I
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Norme</b>	CE/Secondo IEC 60598-1/RoHS/REACH/Secondo IEC 62471

## APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Il SubstiTUBE STAR EM e il SubstiTUBE Start sono forniti insieme al prodotto

## INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Installation by qualified electrician only.

Luminaire must be disconnected from mains during installation, maintenance and cover removal

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899398269	SubMARINE 8 W 40 4000 K	Cartone di spedizione 10	670 mm x 190 mm x 360 mm	45.83 dm <sup>3</sup>	9080.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.