

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

TubeKIT Value 21.5 W/830 1500 mm

SubstiTUBE KIT | Luminarias lineales



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Estantes, integración en muebles o monturas de perfil en muebles
- Iluminación directa o indirecta (e.j: iluminación de foseado)
- Cocinas y espacios de trabajo

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luminaria LED batten fácil de usar y multifunción
- Listo para la conexión gracias al interruptor on/off integrado y cable con enfuche EU
- Luminoso, robusto y duradero
- Ahorro energético de hasta un 65 % en comparación con luminarias con lámparas fluorescentes T8 en CCG
- Salida de luz homogénea

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Luminaria LED duradera y de bajo consumo
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Tecnología Clip-In para uso fijo y gancho para uso portátil
- Vida útil: hasta 30.000 h
- No regulable
- Carcasa de policarbonato
- Iluminación uniforme



- Disponible con flujo luminoso de hasta 750 lm, 1,700 lm, 2,000 lm (dependiendo del modelo)
- Temperaturas del color: 3.000 K, 4.000 K
- Índice de reproducción cromática R_a : ≥ 80

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	21,5 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

Datos Fotométricos

Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso	2100 lm
Tono de luz (denominación)	Cool white
Índice de reproducción cromática Ra	>80

Dimensiones y peso

Largo	1500 mm
Ancho	35,0 mm
Diámetro	30,0 mm
Alto	36,5 mm
Peso del producto	382,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Color del producto	Blanco

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
--------------------------------	--------------

Duración de vida

Duración	30000 h
----------	---------

Datos adicionales del producto

Pie de pág. usado solo para el producto	En desarrollo, datos preliminares
---	-----------------------------------

Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	cable with Euro plug
Denominación del portalámparas	G5

Certificados & Normas

Tipo de protección	II
Tipo de protección	IP20
Normas	CE

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899948112	TubeKIT Value 21.5 W/830 1500 mm	Embalaje de envío 8	1786 mm x 191 mm x 95 mm	32.41 dm ³	5320.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.