SCHEDA PRODOTTO
TubeKIT Value 21.5 W/830 1500 mm

SubstiTUBE KIT | Apparecchi di illuminazione lineari

AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile
- Illuminazione diretta o indiretta (ad es. illuminazione in cornice)
- Cucine, spazi di lavoro

VANTAGGI PRODOTTO

- Apparecchio lineare LED multifunzionale e facile da usare
- Pronta per il collegamento grazie all'interruttore on/off integrato e al cavo con spina euro
- Luminosa, robusta e durevole
- Risparmio energetico fino al 65% rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti T8 e CCG
- Flusso luminoso uniforme

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchio LED durevole e a risparmio di energia
- Priva di mercurio e conforme a RoHS
- Tecnologia clip-in per l'impiego fisso e gancio per l'utilizzo mobile
- Durata: fino a 30.000 ore
- Non dimmerabile
- Corpo in policarbonato
- Illuminazione uniforme

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

- Disponibile con flusso luminoso fino a 750 lm, 1700 lm, 2000 lm (a seconda del modello)
- Temperature di colore: 3000 K o 4000 K
- Indice di resa cromatica R_a: ≥ 80

DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	21,5 W
Tensione nominale	220…240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	2100 lm
Colore della luce (descrizione)	Cool white
Indice di resa cromatica Ra	>80

Dimensioni e peso

Lunghezza	1500 mm
Larghezza	35,0 mm
Diametro	30,0 mm
Altezza	36,5 mm
Peso prodotto	382,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Colore del prodotto	Bianco

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20…+45 °C

Durata

Durata	30000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	In fase di sviluppo, dati preliminari

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	cable with Euro plug
Definizione del portalampada	G5

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Norme	CE

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899948112	TubeKIT Value 21.5 W/830 1500 mm	Cartone di spedizione 8	1786 mm x 191 mm x 95 mm	32.41 dm^3	5320.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.