

Bewegungsmelder IS 360-3

Das Multitalent für Innen und Außen.

- 360° Erfassungswinkel mit 12m Reichweite
- 3 integrierte Pyrosensoren
- IR-Aufputzsensor für den Innen-und Außenbereich
- Keine Manual Override Funktion
- Cleveres Installationskonzept für einfachste Montage
- Einschränkung des Erfassungsbereiches mit Abdeckblenden
- In den Farben schwarz und weiß erhältlich



Bewegungsmelder IS 360-3

Das Multitalent für Innen und Außen.

Technische Daten

Abmessung (HxBxT):	Ø 121 x 57 mm
Netzanschluss:	230-240V, 50/60 Hz
Sensor-Technologie:	Passiv-Infrarot
Erfassungswinkel:	360°
Erfassungsbereich:	12m tangential, 4m radial
Schaltleistung:	max.2000 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampe) max. 8 Leuchtstofflampen/LED-Leuchtmittel C ≤ 176µF
Dämmerungseinstellung:	2 - 2000 Lux
Zeiteinstellung:	8 Sek. – 35 Min.
IP-/Schutzklasse:	IP 54 / II
Material:	UV-beständiger Kunststoff
Zolltarifnummer:	85365080
Ursprungsland:	Schweiz (Produktionsanlauf), Rumänien (Serienproduktion)
Ursprungsregion:	SZ (Produktionsanlauf), 03 (Serienproduktion)



EAN	Art.-No.	Bezeichnung Description
4007841 006532	006532	Bewegungsmelder IS 360-3 weiß
4007841 006525	006525	Bewegungsmelder IS 360-3 schwarz