

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Flat 12 W 830 3000 K

Linear LED Flat | Flache Unterbauleuchte für Anbaumontage



ANWENDUNGSGEBIETE

- Regalunterbaubeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Verkettung von bis zu 43 Leuchten (ECO Version) oder 18 Leuchten (Sensor Version)
- Diverses Zubehör enthalten: Kabeln und EU-Stecker



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	12,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	760 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	> 80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	100 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

Länge	527,0 mm
Breite	67,0 mm
Höhe	20,0 mm
Produktgewicht	450,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	MATT
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
--------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Stecker, EU

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

4052899971417	Linear LED Flat 12 W 830 3000 K	Versandschachtel 20	720 mm x 320 mm x 185 mm	42.62 dm ³	11833.00 g
---------------	------------------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.