

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LINEAR LED TURN 6 W 3000 K

Linear LED Turn | Undercabinet luminaire with tilt function



DOMAINES D'APPLICATION

- Eclairage sous les armoires
- Uniquement pour une utilisation intérieure

AVANTAGES PRODUITS

- Connexion série facile et rapide grâce à un système de branchement simple
- Lumière très homogène

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Matériau du boîtier : aluminium



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	Integrated LED driver
Puissance nominale	6,00 W
Tension nominale	100...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	380 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids



Longueur	357,0 mm
Largeur	60,0 mm
Hauteur	24,0 mm
Poids du produit	318,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum
Couleur du produit	Silver
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Durée de vie

Durée de vie	30000 h
---------------------	---------

Capacités

Gradable	Non
-----------------	-----

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Normes	CE/REACH/RoHS

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075026520	LINEAR LED TURN 6 W 3000 K	Carton de regroupement 20	442 mm x 363 mm x 185 mm	29.68 dm ³	8506.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.