

SCHEDA PRODOTTO

LINEAR LED TURN 6 W 3000 K

Linear LED Turn | Undercabinet luminaire with tilt function



AREE APPLICATIVE

- Illuminazione sottopensile
- Solo per uso in interni

VANTAGGI PRODOTTO

- Collegamento in serie facile e veloce grazie al semplice collegamento alla rete
- Luce estremamente uniforme

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Materiale dell'alloggiamento: alluminio



DATI TECNICI


Dati elettrici

Modalità di funzionamento	Integrated LED driver
Potenza nominale	6,00 W
Tensione nominale	100...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Flusso luminoso	380 lm
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Indice di resa cromatica Ra	>80

Dimensioni e peso



Lunghezza	357,0 mm
Larghezza	60,0 mm
Altezza	24,0 mm
Peso prodotto	318,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	Silver
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

Durata

Durata	30000 h
--------	---------

Caratteristiche

Dimmerabile	No
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Norme	CE/REACH/RoHS

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075026520	LINEAR LED TURN 6 W 3000 K	Cartone di spedizione 20	442 mm x 363 mm x 185 mm	29.68 dm ³	8506.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.