

Starke Verbindung. Kluge Technik.



Technische Daten

Universalprofil Abschlussprofil Nr. 133

Abschlussprofil, Aluminium mittig versenkt gebohrt /selbstklebend. Universeller Einsatz bei allen Bodenbelägen.

**Profil:**

|                             |            |                    |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| Werkstoff                   | EN AW 6063 | gemäß DIN EN 573   |
| Werkstoffzustand            | T6         | gemäß DIN EN 755-2 |
| Eloxierung- Vorbehandlung   | E6         | gemäß DIN EN 17611 |
| Schichtdicke der Eloxierung | Klasse 15  | gemäß DIN EN 17611 |

**Dekore**

|                  |            |                    |
|------------------|------------|--------------------|
| Werkstoff        | EN AW 6063 | gemäß DIN EN 573   |
| Werkstoffzustand | T6         | gemäß DIN EN 755-2 |

**Systemeigenschaften:**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Belagstärkenabdeckung   |                          |
| Max. Höhenausgleich     |                          |
| Breite                  | 25 mm                    |
| Materialstärke          | 2,2 mm                   |
| Längen versenkt gebohrt | 2,70 m / 1,00 m / 0,90 m |
| Längen selbstklebend    | 2,70 m                   |

<http://www.carlprinz.de>

Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauproduktenverordnung  
Stand 02.07.2013, Änderungen vorbehalten