





EN⁴⁴² CE



	gebogen
Material	Karbonstahl
Röhre - mm	70x11x1,5
Kollectorröhre - Ø	38x1,5
Heizkreis - Anschlüsse	4x1/2' *
Anzahl Befestigungskonsolen	4
Max. Betriebsdruck	4 bar
Max. Betriebstemperatur	90 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Styropor schutz + Kartonschachtel
* Inkl. Entlüftungsventil-Anschluss	

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil



Wahlweise andersfarbig gemäß SF Sanotechnik Farbpalette.

Die Farbbeispiele dienen nur der Veranschaulichung und können geringfügig abweichen. Bitte konsultieren Sie die offizielle SF Farbpalette.



SF09
Weiß
sandgestrahlt



SF10
metallisch Silber



SF12
hammerschlag
Anthrazit



SF15
Quarz

RAL 9016 Weiss - gebogen

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-men ge lt	Δt50°C watt φ 75/65/20°	Δt42,5°C watt φ 70/55/20°	Δt30°C watt φ 55/45/20°	Δt 50°C kcal/h	Δt 60°C btu	Δt 50° C Exponent n
386302	780	550	50	11,4	4,1	365	294	184	314	1594	1,35057
386303	1080	550	50	15,2	5,5	500	403	254	430	2177	1,33271
386304	1380	550	50	19,1	7,0	625	505	320	538	2713	1,31485
386305	1680	550	50	23,0	8,4	737	594	374	634	3208	1,33259

Anthrazit VOV 12 - gebogen

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	W-men ge lt	Δt50°C watt φ 75/65/20°	Δt42,5°C watt φ 70/55/20°	Δt30°C watt φ 55/45/20°	Δt 50°C kcal/h	Δt 60°C btu	Δt 50° C Exponent n
386299	780	550	50	11,4	4,1	365	294	184	314	1594	1,35057
386300	1080	550	50	15,2	5,5	500	403	254	430	2177	1,33271
386301	1380	550	50	19,1	7,0	625	505	320	538	2713	1,31485

Alle Heizkörper werden in namhaften Testlaboren lt. EN-442 Norm getestet, welche die Nennleistung durch einen 50°C hohen Δt ergibt. Δt ist das Unterschiedswert zwischen die durchschnittliche Wassertemperatur innerhalb vom Heizkörper u. die Raumtemperatur welches nach folgende Formel kalkuliert wird $((T_1+T_2)/2)-T_3$. z.B.: $((75+65/2)-20)= 50^{\circ}\text{C}$. Um die Heizleistung des Heizkörpers mit einen beliebigen Δt zu errechnen, muss folgende Formel verwendet werden: $\phi_x = \phi_{\Delta t 50} * (\Delta t_x / 50)^n$. z.B.: um die Heizleistung Δt 60° von Artikel 386299 zu errechnen: $365 * (60/50)^{1,35057} = 467$. Heizleistung in kcal/Std. = Watt x 0,85984. Heizleistung in btu = Watt x 3,412.

LEGENDA

T₁ = Vorlauftemperatur - T₂ = Rücklauftemperatur - T₃ = Raumtemperatur.

φ_x = zu errechnende Leistung - φ_{Δt50} = Leistung mit Δt 50° C (lt. o.a. Tabelle) - Δt_x = zu errechnendes Δt - Wert ⁿ = "n"-Exponent (lt. o.a. Tabelle).