


## Strahler

# LS 150 LED

EAN 4007841052546



## Funktionsbeschreibung

Der kraftvolle Sensor-LED-Strahler LS 150 LED erhellt größere Flächen rund ums Haus mit einer Lichtleistung von 1760 Lumen und hält ungebetene Gäste souverän auf Abstand. Mit seinem integrierten Infrarot-Sensor bringt er intelligent und zuverlässig Licht ins Dunkel und präsentiert sich dabei mit einer angenehmen Lichtfarbe von 4000 K. Mit einem Leistungsverbrauch von nur 20,5 W zeigt sich der Strahler auch wirtschaftlich als leuchtendes Vorbild. Das angenehm zurückhaltende Design fügt sich perfekt in die Umgebung ein und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild. Der robuste LED-Strahler mit Aluminium-Strahlerkopf ist in den Farbausführungen Schwarz und Weiß erhältlich.

## Technische Daten

<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	215 x 155 x 170 mm
<b>Netzanschluss</b>	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
<b>Sensortechnologie</b>	Passiv Infrarot
<b>Leistung</b>	20,5 W
<b>Lichtstrom</b>	1760 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbabweichung LED</b>	SDCM3
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80-89
<b>Mit Leuchtmittel</b>	Ja, STEINEL LED-System
<b>Leuchtmittel</b>	LED nicht austauschbar
<b>Lebensdauer LED (Max. °C)</b>	50000 Std
<b>Lichtstromrückgang nach LM80</b>	L70B10
<b>LED Kühlsystem</b>	Passive Thermo Control
<b>Mit Bewegungsmelder</b>	Ja
<b>Erfassungswinkel</b>	240 °
<b>Öffnungswinkel</b>	180 °
<b>Unterkriechschutz</b>	Ja
<b>segmentweise Ausblendung</b>	Ja
<b>Reichweite Tangential</b>	r = 12 m (302 m <sup>2</sup> )
<b>Dämmerungsschalter</b>	Ja
<b>Zeiteinstellung</b>	10 s – 15 min
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK00
<b>Schutzart (IP)</b>	IP44
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Aluminium
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	Glas transparent
<b>Herstellergarantie</b>	3 Jahre
<b>VPE1, Nettogewicht</b>	0,904 kg
<b>Variante</b>	schwarz