


Außenleuchte

L 920 LED Anthrazit

EAN 4007841056483



Funktionsbeschreibung

Setzt schöne Häuser gekonnt in Szene. Die ideale Akzentbeleuchtung. Als klassisches Up/Downlight konzipiert, taucht die Sensor-Außenleuchte L 920 LED Hauswände mit 3000 K in angenehm warmweißes Licht und schafft mit 571 lm bei nur 10 W eine freundliche und einladende Lichtstimmung. Der 140° InfrarotSensor präsentiert sich mit einer Reichweite von 12 m. Werden mehrere Leuchten vernetzt, erfolgt die Lichtschaltung gleichzeitig. Die L 920 LED bietet verschiedene Nachtlichtfunktionen sowie optionales Dauerlicht von vier Stunden.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	225 x 95 x 94 mm
Farbe	Anthrazit
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Sensortyp	Passiv Infrarot
Leistung	10 W
Eigenverbrauch	0,5 W
Lichtstrom	516 lm
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Leuchtkörper, Verstellbarkeit	Nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder	Ja
Dämmerungsschalter	Ja

Außenleuchte

L 920 LED Anthrazit

EAN 4007841056483

Technische Daten

Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsbereich Radius (tangential)	5 – 12 m
Unterkriechschutz	Nein
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
optimale Montagehöhe	2 m
Dämmerungseinstellung	2 – 20 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Nein
Zeiteinstellung	120 s – 20 min
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Segmentweiseausblendung	Nein
Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Nachtsparfunktion	Ja
Vernetzung	Ja
Softlichtstart	Ja
Manual Override	Ja
Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C - 30 s
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Ausweise, Zertifikate	EMV TÜV
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Fernbedienbar	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841056483