

REINIGUNG UND PFLEGE von Beton-Terrassen und Mauern



INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

Allgemeine Hinweise zum Material

2

Reinigung

2

Pflege

3

Reinigungs- und Pflegeprodukte

3

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM MATERIAL

Bei Terrassenplatten aus Beton und Mauersteinen kann es zu Ausblühungen in Form von weißen oder dunklen punktuellen Verfärbungen kommen. Es handelt sich hier um einen natürlichen Prozess, der nicht zu Qualitätsmängeln führt.

Beschichtete Oberflächen haben die Eigenschaft einer hohen Pflegeleichtigkeit. Diese Eigenschaft führt allerdings auch dazu, dass die Platten / Steine durch ihre Beschichtung kaum Wasser aufnehmen können. Zu beachten ist daher, dass die Rutschhemmung im feuchten Zustand sich verringert.

REINIGUNG

Reinigen Sie ihre Terrasse regelmäßig durch Abfegen vom grobem Schmutz. Dies verhindert, dass sich Pollen, Sand etc. dauerhaft auf dem Boden ablegen.

Bei der Grundreinigung entfernen Sie vorerst groben und losen Schmutz mit einem Besen. Alltägliche Verschmutzungen können mit ausreichend fließendem Wasser, nach Bedarf grüner Seife und einem Schrubber entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen sollten Sie die betroffene Fläche mit grüner Seife und warmen Wasser schrubben und ca. 15 Minuten einweichen lassen. Anschließend lassen sich die Verschmutzungen mit weiterem Schrubben und Abspritzen mit klarem Wasser leicht entfernen. Alternativ können spezielle Reiniger für unterschiedliche Flecken eingesetzt werden.

Beschichtete Terrassenplatten sollten zwingend nur mit warmen Wasser und einem milden, neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden. Zwar werden die Terrassenplatten durch die Beschichtungen 1,2 und 3 vor Flecken geschützt, Öle, Fette und heiße Flüssigkeiten sollten trotzdem umgehend entfernt werden.

Ausblühungen:

In der Regel verschwinden die Ablagerungen durch natürliche Bewitterung mit der Zeit von selbst. Sollte dies wegen zu geringem Witterungseinfluss nicht funktionieren, müssen Sie die Reinigung selber vornehmen. Mit einem Schrubber und ausreichend klarem Wasser können Sie die Ablagerungen leicht entfernen.

Wasserflecken:

Normalerweise werden Wasserflecken von nachfolgendem Regen gelöst. Bei einer witterungsgeschützten Terrasse / Mauer können diese Flecken in der Regel mit warmen Wasser und einem hausüblichen Allzweckreiniger entfernt werden.

Rostflecken:

Rostflecken können mit einem hausüblichen speziellen Reinigungsmittel, welches oxalsäurehaltig ist, entfernt werden. Lassen sie das Reinigungsmittel ca. 15 Minuten einwirken. Alternativ können Sie ein hausübliches zitronensäure- oder phosphorsäurehaltiges Reinigungsmittel verwenden. Abschließend muss die Terrasse / Mauer mit ausreichend klarem Wasser abgespritzt werden.

Achtung:

Verwenden Sie für die Reinigung keinen Hochdruckreiniger. Durch den Druck des Wasserstrahls kann die Oberflächenstruktur beschädigt werden, wodurch Schmutz leichter eindringen kann.

Moos und Grünbelag:

Moosbefall kann in der Regel mit grüner Seife, warmen Wasser und einem Schrubber entfernt werden. Alternativ können sie einen hausüblichen Grünbelagsentferner für die Reinigung verwenden. Abschließend muss die Terrasse / Mauer mit ausreichend klarem Wasser abgespritzt werden.

Schimmel und Stockflecken:

Schimmel kann mit grüner Seife, warmen Wasser und einem Schrubber entfernt werden. Alternativ können Sie ein hausübliches chlorhaltiges Reinigungsmittel verwenden. Abschließend muss die Terrasse / Mauer mit ausreichend klarem Wasser abgespritzt werden.

Öl-, Fett- und Weinflecken:

Ölflecken sollten schnellstmöglich mit Wasser, Allzweckreiniger und einem Tuch / Schwamm entfernt werden. Ablagerungen, die nach der ersten, groben Reinigung noch sichtbar sind, können mit emittierter grüner Seife, warmen Wasser und einem Schrubber entfernt werden. Abschließend muss die Terrasse / Mauer mit ausreichend klarem Wasser abgespritzt werden.

PFLEGE

Es ist ratsam die Fläche von Anfang an zu Versiegeln. Durch das Versiegeln der Platten / Steine vermeiden Sie das Ausblühen des Betons. Außerdem werden die Platten / Steine schmutzabweisend, was Ihnen die regelmäßige Reinigung erleichtert. Die Versiegelung der Fläche sollte alle zwei Jahre erneuert werden.

Schützen sie ihren Terrassenboden vor Kratzern oder anderen leichten Beschädigungen, die durch die tägliche Belastung entstehen können. Unsere Empfehlungen:

- Pflanzkübel sollten auf Pflanzenroller gestellt werden. Dies verhindert die Entstehung von Kratzern.
- Damit sich keine Wasserränder bilden, sollten vor dem Gießen der Pflanzen Untersetzer unter die Pflanzkübel gestellt werden.
- Die Verwendung von Schneeschiebern mit Kunststoff- oder Gummilippe schont die Oberfläche der Terrasse.
- Zu große Hitze sollte von beschichteten Oberflächen ferngehalten werden, da diese dadurch beschädigt werden kann.
- Desweiteren nutzen Sie für die Entfernung von Schnee dringend eine Kunststoffschaufel. Die Arbeit mit einer Metallschaufel sollte vermieden werden, da es dabei zu Beschädigungen der Oberfläche kommen kann. Festgesetzten Schnee und Eis können Sie mit einem Taumittel entfernen.

REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE

Benötigte Pflege- und Reinigungsprodukte sind in unseren Märkten erhältlich. Lassen Sie sich vor Ort gern beraten.

HINWEISE

Die beschriebenen Arbeitsschritte stellen nur eine Empfehlung dar und können bei individuellen Projekten, durch örtliche Gegebenheiten und bei produktspezifischen Verarbeitungsweisen abweichen. Für individuelle Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre/n Fachberater/in.

Beachten Sie bitte auch zwingend die Herstellerangaben der von Ihnen verwendeten Produkte. Testen Sie Reinigungs- und Pflegemittel am Besten vor der großflächigen Verarbeitung an einer unwichtigen Stelle (z. B. an einem Rest vom Verschnitt oder an einem Rand) und machen Sie sich mit der Verarbeitung vertraut.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keinerlei Haftung übernehmen.