

Produkteigenschaften																	
Leistentyp	Dekorleisten													Dekor- und Echtholzleisten			
	Abschlußleiste	Universalleiste	DAL 1	DAL 2	DAL 3	FL 1	FAL	HKL	Viertel	ASL 3	HL 1	HL 2	HL 3	SL 2	SL 4	SL 5	SL 18
Länge	2580	2580	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570
Breite/Höhe x Stärke	32 x 12	47 x 12	40 x 20	40 x 22	34 x 12	25 x 25	60	50 x 19	14 x 20	40 x 16	65 x 19	85 x 19	105 x 19	50 x 19,5	60 x 19,5	50 x 16	70 x 16,5
Stück pro Karton	10	10	24	30	30	24	40	50	70	25	15	10	8	36	32	20	15
Gewicht pro Stück	1,77 kg	2,02	1,00 kg	1,00 kg	0,56 kg	1,00 kg	0,50 kg	0,50 kg	0,40 kg	1,00 kg	1,54 kg	2,26 kg	2,97 kg	0,86 kg	1,18 kg	1,30 kg	2,13 kg
Gewicht pro Karton	17,70 kg	20,20 kg	24,00 kg	30,00 kg	18,15 kg	24,00 kg	20,00 kg	25,00 kg	28,00 kg	25,00 kg	23,10 kg	22,60 kg	23,76 kg	30,96 kg	37,76 kg	26,00 kg	31,95 kg

Produktkennzeichnungen										Toleranzen (RAL-GZ 430)							
										Oberflächengüte				erfüllt			
										Fräsung				erfüllt			
										Paßgenauigkeit				erfüllt			
										Verarbeitung				erfüllt			

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)			
		Prüfnorm	Bewertung
	Chemische Beanspruchung	(DIN 68 861 T.1)	1 C
	Abriebbeanspruchung	(DIN 68 861 T.2)	2 E
	Kratzbeanspruchung	(DIN 68 861 T.4)	4 E
	Lichtbeständigkeit	(DIN 53 387)	≥ 6
	Feuchtwechselluft (DIN 50 016), RAL 430 1-2, 3 Zyklen	5h 23°C / 85% 14h 40°C / 92% 24h 23°C / 50%	Dekorleiste: erfüllt Echtholzleisten: bedingt feuchtraumgeeignet
	Temperaturbeständigkeit	(DIN 9242)	keine sichtbaren Veränderungen
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Leisten_DE_2014
Datum:	01.01.2014	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.03.2014