



- D**
- 1 Einstellung des Beregnungssektors.
  - 2 Regulierung der Wurfweite.
  - 3 Einstellung der Sprührichtung.
  - 4 Frostsicher durch automatisches Entwässerungsventil. Mit Kies unterbauen.
  - 5 Einbaumöglichkeiten.

- GB**
- 1 Sprinkler sector setting.
  - 2 Range adjustment.
  - 3 Spray direction adjustment.
  - 4 Automatic drain valve ensures frost protection. Install on top of gravel.
  - 5 Installation options.

- F**
- 1 Réglage du secteur d'arrosage.
  - 2 Réglage de la portée.
  - 3 Réglage de la direction du jet.
  - 4 Résiste au gel grâce au système de purge automatique intégré. Mettre sur un lit de gravier.
  - 5 Possibilités d'utilisation.

- NL**
- 1 Instellen van de besproeiingssector.
  - 2 Regulering van de reikwijdte.
  - 3 Instellen van de sproeirichting.
  - 4 Vorstbestendig door automatisch ontwateringsventiel. Voor een goede afwatering plaatsen op kiezelstenen.
  - 5 Inbouw mogelijkheden.

- S**
- 1 Inställning av bevattningsområde.
  - 2 Reglering av kastlängd.
  - 3 Inställning av kastriktning.
  - 4 Frostsäker med automatisk dräneringsventil. Förankra med grus.
  - 5 Installationsförslag.

- DK**
- 1 Indstilling af vandingssektoren.
  - 2 Regulering af rækkevidden.
  - 3 Indstilling af sprøjteretningen.
  - 4 Frostsikker på grund af automatisk afvandsingsventil. Skal fikses med grus.
  - 5 Installationsmuligheder.

- I**
- 1 Selezione del settore d'irrigazione.
  - 2 Regolazione della gittata.
  - 3 Orientamento del getto.
  - 4 A prova di gelo grazie alla valvola di drenaggio automatica – per agevolare la funzione, interrare l'irrigatore su uno strato di ghiaia.
  - 5 Possibilità di montaggio.

- E**
- 1 Ajuste del sector a regar.
  - 2 Ajuste del alcance.
  - 3 Ajuste de la dirección del chorro.
  - 4 Resistente a las heladas debido a la válvula automática de evacuación. Colocar gravilla por debajo.
  - 5 Opciones de instalación.

- P**
- 1 Ajuste do sector de rega.
  - 2 Regulação do alcance.
  - 3 Ajuste da direcção do jacto.
  - 4 Resistente à geada devido a válvula de drenagem automática. Consolidar com saibro.
  - 5 Opções de instalação.

 2,5 - 5 m	 20 - 80 m <sup>2</sup>								
 5° - 360°	<table border="0"> <tr><td>90°</td><td>240 l/h</td></tr> <tr><td>180°</td><td>480 l/h</td></tr> <tr><td>270°</td><td>720 l/h</td></tr> <tr><td>360°</td><td>960 l/h</td></tr> </table>	90°	240 l/h	180°	480 l/h	270°	720 l/h	360°	960 l/h
90°	240 l/h								
180°	480 l/h								
270°	720 l/h								
360°	960 l/h								
 Ø 1/2" (15/21)									
<b>2 bar*/28 psi*</b>									
* Der Betriebsdruck (bar/psi) bestimmt die berechnete Fläche!									
* The operating pressure (bar/psi) determines the covered area!									
* La pression à l'arroseur (bar/psi) détermine la surface d'arrosage!									

**GARDENA**

www.gardena.com

1566-29.950.01/0105

GARDENA AG  
Hans-Lorenser-Str. 40  
D-89079 Ulm  
Germany



4 078500 156691 >

CE