



CE



Produktseite

SCHUTZGAS-SCHWEISSGERÄT MIG155/6W Art.-Nr.: 20072

- Für Schweißdrahtrollen bis max. 5 kg
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator
- 6 Schaltstufen
- Stufenlos einstellbarem Drahtvorschub
- Schweißschild (DIN 11)
- Messekabel mit Masseklemme
- 2,8m Schlauchpaket mit Direktanschluss
- 1-uhriger Druckminderer
- Fahrbügel und Fahrwerk
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
max. Netzleistung 230V:	5,7 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	48 V
max. Schweißstrom 230V:	120 A
Regelbereich Schweißstrom:	25-120 A
Anzahl der Schaltstufen:	6
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	120~10 / 75~30 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1-6 mm
Drahtstärke (Stahl):	0,6-0,8 mm

MMA

Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	120~10 / 75~30 A ~ %
-------------------------------------	----------------------

Länge Schlauchpaket:	2,8 m
Maße LxBxH:	660 x 330 x 450 mm
Nettogewicht:	26,3 kg
Bruttogewicht:	29,4 kg



VE 9



L 700 x B 300 x H 455 mm

GTIN-Code

4015671200723