

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 05. Jun 2019 13:55  
Seite 1

**MÜLLER  
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
**MÜLLER  
LICHT** Star<sup>light</sup>

## Technische Details

Artikel-Nr. **64073**  
Warengruppe: **LED-Filament/Globe/Gold**  
Bezeichnung **4W (25W) 220-240V E27 245lm 2000k Retro-LED gold Flex**

## Technik

<b>Produktdaten</b>		UVSchutz	<b>nein</b>	Feuchteempfindlich	<b>ja</b>
Socket	<b>E27</b>	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	<b>-20</b>	Austausch stromlos	<b>nein</b>
Länge [mm]	<b>125</b>	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	<b>40</b>	Freibrennbetrieb	<b>nein</b>
Breite [mm]	<b>125</b>	Aussenanwendung	<b>nein</b>	Nicht in Reflektoren	<b>ja</b>
Höhe [mm]	<b>172</b>	Coolbeam	<b>nein</b>	Belüftung erforderlich	<b>ja</b>
Gewicht [g]	<b>92,00</b>	Hotbeam	<b>nein</b>	CE	<b>ja</b>
Schutzglas	<b>nein</b>	stossfest	<b>nein</b>		
<b>Elektrische Daten</b>		Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>	Schaltzyklen bis Ausfall	<b>50000</b>
Spannung Nominalwert [V]	<b>220-240</b>	Stromart	<b>AC</b>	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>4</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>230</b>	Nom. Stromstärke [mA]	<b>38</b>	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	<b>84</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>4,00</b>	EEK	<b>A+</b>	Ausfallrate 400h [%] [<=]	<b>40,00</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>4,00</b>	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	<b>0,40</b>	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	<b>5,00</b>
Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>15000</b>	Zündzeit [sec.] [<]	<b>0,5</b>	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	<b>0,90</b>
Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>15000</b>	Dimmbarkeit	<b>nein</b>		
<b>Lichttechnische Daten</b>		Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	<b>80</b>	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.]	
Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>245</b>	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	<b>6</b>	<]	<b>1,00</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>245</b>	Flimmerfaktor [<=]	<b>10,00</b>	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.]	
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>61</b>	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	<b>25</b>	<]	<b>1,00</b>
Kelvin [K]	<b>2000</b>	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD			
Lichtfarbe	<b>superwarm-white</b>	[>=]	<b>0,80</b>		
		Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	<b>0,70</b>		
<b>Umwelteigenschaften</b>		WEEE-Produkt	<b>ja</b>		
<b>Verpackung</b>					
<b>Colorbox</b>		Inhalt (Produkte)	<b>1</b>	CE	<b>ja</b>
Gewicht [g]	<b>99,00</b>	Barcode1	<b>4018412665676</b>	WEEE	<b>ja</b>
Stück	<b>1</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>		
<b>Blister</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Innerbox</b>		Stück	<b>3</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Gewicht [g]	<b>143,00</b>	Barcode1	<b>4018412665669</b>		
<b>Tray</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Shrink</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Transportkarton</b>		Stück	<b>18</b>	WEEE	<b>nein</b>
Gewicht [g]	<b>761,00</b>	CE	<b>nein</b>		